

DETEKTORY

ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA, DYMU, KOVU, DREVA

DETEKTORY, SKÚŠAČKY

	DETEKTOR DYMU fotoelektrický Výstražný tón cca 85 dB Testovacie tlačidlo Napájanie: 9V batéria Signalizácia slabej batérie.	Kód:2906.0201.6 EAN:4008224602419
	DETEKTOR DYMU VDS fotoelektrický Výstražný tón cca 85 dB Testovacie tlačidlo Napájanie: zabudovaná lítiová batéria, na 10 r. prevádzku Signalizácia slabej batérie.	Kód:2906.0501.9 EAN:4008224602457
	DETEKTOR kovu a elektrického napätia Optická a akustická signalizácia Nastaviteľná citlivosť Napájanie 9V batéria.	Kód:3238.0009.3 EAN:4008223966406
	DETEKTOR kovu a elektrického napätia 12-600V, optická a akustická signalizácia Nastaviteľná citlivosť Napájanie 2 x LR44 batérie, priložené v balení.	Kód:3242.0602.3 EAN:4008224529044
	DETEKTOR kovu a dreva Optická a akustická signalizácia Vstavaná vodováha Napájanie 4 x LR44 batérie, priložené v balení.	Kód:3238.0102.5 EAN:4008224538121
	Circuit Alert bezkontaktný detektor prítomnosti napätia Test prítomnosti napätia 50 až 600 VAC, optický a akustický alarm. Napájanie 2xLR44 batérie, priložené v balení. Dvojité izolácia, trieda ochrany II, CAT III 600V, schválené CE, vyhovuje RoHS. Váha 110g. Rozmer: 70x15x13 mm.	Kód:3231.0002.3 EAN:4008224565257
	Euro-SKÚŠAČKA napätia oranžová, 15cm Euro-SKÚŠAČKA napätia modrá, 19cm Rozsah napätia: AC 125-250V Rozsah frekvencie: 50-500Hz Pracovná teplota: -10st.C až +50st.C	Kód:3242.0108.0 EAN:4008224510110 Kód:3242.0208.1 EAN:4008224510127
	SKÚŠAČKA napätia Rozsah napätia: AC 110-250V Rozsah frekvencie: 50-500Hz Pracovná teplota: -10st.C až +50st.C	Kód:3242.0008.9 EAN:4008222910394
	SKÚŠAČKA 2P, LED, VOLTTESTER 400 AC/DC: 6V,12V,24V,50V,120V, 230V, 400V, EN-61010, Test polarity, CAT - CAT IV, I _{max} : 25mA/400V, Impedancia:25kΩ, P64, Prac.tepl.-10°C až +55°C / 85% r., Rozmer: 248 x 32 x 26mm, 122 g, hroty skrutkovacie	Kód:3242.0301.3 EAN:4008224610148
	SKÚŠAČKA 2P, LED, MV-690A, AC/DC: 12V - 690V, 50-60Hz, Test prúdových chráničov, Indikátor sledu fáz, Kontrola obvodov akustická a optická (40Ω), LED svetidlo, 1P fázová skúšačka, Test polarity, Dvojité izolácia, EN-61010, CAT I - CAT IV, Impedancia:1MΩ, Prac.tepl.-10°C až +55°C/85% r., Nap.:2xAAA, Rozmer: 240 x 78 x 40mm, 265 g.	Kód:3242.0401.4 EAN:4008224610155

