

# KRABICE IP44, IP55, IP65 MONTÁŽNE, PRECHODOVÉ, ODBOČNÉ

LucaSystem

## Krabice IP44, s priechodkami, prítlačné viečko



obj.č.	š.	x	v.	x	h.	bal.
LUC00808	65	x	65	x	32	168
LUC00810	80	x	80	x	40	100

## Nástenné konzoly



**LUC12858** balenie 4 ks  
držiačky z izolačného materiálu pre  
krabice od rozmeru 160 x 135 mm

## Krabice IP55, s priechodkami



obj.č.	š.	x	v.	x	h.	bal.
LUC00816	100	x	100	x	50	54
LUC00820	105	x	70	x	50	70
LUC00821	100	x	100	x	80	40

## Krabice IP65, hladké steny



obj.č.	š.	x	v.	x	h.	bal.
LUC00846	100	x	100	x	50	60
LUC00850	105	x	70	x	50	100
LUC00851	100	x	100	x	80	40

## Krabice IP55, s priechodkami



obj.č.	š.	x	v.	x	h.	bal.
LUC00822*	153	x	110	x	66	32
LUC00824*	160	x	135	x	77	18
LUC00826	220	x	170	x	80	12
LUC00828	310	x	240	x	110	6

## Krabice IP65, hladké steny



obj.č.	š.	x	v.	x	h.	bal.
LUC00852*	153	x	110	x	66	34
LUC00854*	160	x	135	x	77	24
LUC00856	220	x	170	x	80	12
LUC00858	310	x	240	x	110	6

## Krabice IP55, s priechodkami



obj.č.	š.	x	v.	x	h.	bal.
LUC00830*	160	x	135	x	150	16
LUC00832	220	x	170	x	150	8
LUC00834	310	x	240	x	160	4

## Krabice IP65, hladké steny



obj.č.	š.	x	v.	x	h.	bal.
LUC00860*	160	x	135	x	150	16
LUC00862	220	x	170	x	150	8
LUC00864	310	x	240	x	160	4

\* kovové skrutky

Rozmery skriniek sú vnútorné

### Technické údaje:

Izolačná trieda II, farba šedá RAL 7035. Krabice IP44 a IP55 sú vyrobené z termoplastu v súlade s normou UL94-HB odolnosť do 650°C, IEC 695-2-11. Krabice IP65 sú vyrobené z bezhalogénového termoplastu v súlade s normou UL94-HB odolnosť do 650°C, IEC 695-2-11. Prípustná teplota pri inštalácii od -25°C do +60°C. Tepelná odolnosť do +85°C v súlade s IEC 60695-10-2. Majú zvýšenú odolnosť voči chemickým látkam a atmosférickým vplyvom. Nárazová odolnosť IK07 pre krabice IP44, IK08 pre krabice IP55 a IP65. Dno krabíc je upravené pre montáž svorkovnic a iného príslušenstva (samorezné skrutky 3,5x9,5mm). Krabice sú vyrobené v súlade s normou IEC 60670-1 a IEC 60670-22. Všetky krabice spĺňajú podmienky RoHS. Ku krabiciam sa dajú doobjednať kovové montážne panely, gumové priechodky IP55, káblové priechodky a matice IP68, spojovacie prípojky IP55 a prípojky P67 pre trubky. Nástenné plastové držiaky 12 858 pre upevnenie na povrch sú určené pre krabice s rozmermi 160x135, 220x170 a 310x240mm.



ElektroSystem

www.elektrosystem.sk e-mail: odbyty@elektrosystem.sk T/Fax: 00421 32-640 08 75 MT.: 00421 903-292 678

# KRABICE IP65

## MONTÁŽNE, PRECHODOVÉ, ODBOČNÉ


LucaSystem

### Krabice IP65, hladká stena, nízke priehľadné veko



obj.č.	š.	x	v.	x	h.	bal.
LUC00872*	153	x	110	x	66	34
LUC00874*	160	x	135	x	77	24
LUC00876	220	x	170	x	80	12
LUC00878	310	x	240	x	110	6

### Krabice IP65, hladká stena, vysoké priehľadné veko



obj.č.	š.	x	v.	x	h.	bal.
LUC00880*	160	x	135	x	150	16
LUC00882	220	x	170	x	150	8
LUC00884	310	x	240	x	160	4

\* kovové skrutky

Rozmery skriniek sú vnútorné

#### Technické údaje:

Izolačná trieda II, farba šedá RAL 7035. Krabice IP44 a IP55 sú vyrobené z termoplastu v súlade s normou UL94-HB odolnosť do 650°C, IEC 695-2-11. Krabice IP65 sú vyrobené z bezhalogénového termoplastu v súlade s normou UL94-HB odolnosť do 650°C, IEC 695-2-11. Prípustná teplota pri inštalácii od -25°C do +60°C. Tepelná odolnosť do +85°C v súlade s IEC 60695-10-2. Majú zvýšenú odolnosť voči chemickým látkam a atmosférickým vplyvom. Nárazová odolnosť IK07 pre krabice IP44, IK08 pre krabice IP55 a IP65. Dno krabíc je upravené pre montáž svorkovnic a iného príslušenstva (samorezné skrutky 3,5x9,5mm). Krabice sú vyrobené v súlade s normou IEC 60670-1 a IEC 60670-22. Všetky krabice spĺňajú podmienky RoHS. Ku krabiciam sa dajú doobjednať kovové montážne panely, gumové priechodky IP55, káblové priechodky a matice IP68, spojovacie prípojky IP55 a prípojky pre trubky IP67. Nástenné plastové držiaky 12 858 pre upevnenie na povrch sú určené pre krabice s rozmermi 160x135, 220x170 a 310x240mm.

## KRABICE IP65 z POLYKARBONÁTU



Obj.č.	rozmery (mm)			bal.	montážna doska		
	Š	x	V x H		kovová	plastová	lišta DIN
LUC12804	137	x	220 x 140	14	12842	12832	12852
LUC12808	204	x	220 x 140	9	12844	12834	12854
LUC12812	274	x	220 x 140	6	12845	12835	12855
LUC12814	274	x	370 x 140	4	12846	12836	12855
LUC12816	274	x	570 x 140	2	12847	12837	12855
LUC12818	379	x	570 x 140	2	12848	12838	12856

LUC12858 plastové konzoly pre upevnenie na povrch, balenie: set (4 ks)

Rozmery skriniek sú vonkajšie

#### Technické údaje:

Izolačná trieda II, farba šedá RAL 7035, menovité izolačné napätie do 1000V AC / 1500V DC. Materiál je samozhášavý polykarbonát, odolný teplotám a ohňu (960°C, slučkový test IEC 695-2-1). Prípustná teplota pri inštalácii od -25°C do +60°C. Tepelná odolnosť do +125°C v súlade s IEC 60695-10-2. Nárazová odolnosť 20J, stupeň IK10; Zvýšená odolnosť UV žiareniu. Krabice majú možnosť uchytenia čelného veka na závesy pomocou plastových kĺbových skrutiek. Krabice 12808, 12812, 14, 16 a 18 sú vybavené prírubami pre vstup trubiek a káblov. Krabice sú vyrobené v súlade s normou CEI 23-48, CEI 23-49 a IEC 60 670. Balenie krabice obsahuje: plastové kĺbové skrutky, ktoré umožňujú odkloniť vrchný diel o 140° vpravo alebo vľavo, ochranné viečka skrutiek pre zachovanie izolačnej triedy II a návod.



ElektroSystem

www.elektrosystem.sk e-mail: odbyt@elektrosystem.sk T/Fax: 00421 32-640 08 75 MT.: 00421 903-292 678