

PÁSKY ŠTAHOVACIE PLASTOVÉ



PRÍRODNÁ FARBA	ČIERNÁ FARBA	ROZMERY (mm)	MAX.PRIEM. (zväzok,mm)	PEVNOSŤ V ŤAHU (kg) (N)		BALENIE (ks)
5201/CE	5301/CE	75x2,2	15	6,12	60	100
5203/CE	5303/CE	98x2,5	21	8,16	80	100
5212/CE	5312/CE	120x4,5	24	22,44	220	100
5221E	5321E	120x7,8	25	55,08	540	100
5205/CE	5305/CE	135x2,6	32	8,16	80	100
5209/CE	5309/CE	140x3,6	35	13,26	130	100
5206/CE	5306/CE	160x2,6	40	8,16	80	100
5211/CE	5311/CE	160x4,5	40	22,44	220	100
5213/CE	5313/CE	178x4,8	45	22,44	220	100
5223E	5323E	180x7,8	45	55,08	540	100
5207/CE	5307/CE	200x2,6	52	8,16	80	100
5214/CE	5314/CE	200x3,6	50	13,26	130	100
5215/CE	5315/CE	200x4,8	50	22,44	220	100
5235E	5335E	225x12,5	57	110,00	1080	50
5225E	5325E	240x7,8	63	55,08	540	100
5216/CE	5316/CE	250x4,8	68	22,44	220	100
5210/CE	5310/CE	290x3,6	80	13,26	130	100
5217E	5317E	290x4,8	79	22,44	220	100
5226E	5326E	300x7,8	80	55,08	540	100
5219E	5319E	360x4,8	100	22,44	220	100
5227E	5327E	365x7,8	100	55,08	540	100
5208E	5308E	370x3,6	103	13,26	130	100
5218E	5318E	390x4,8	106	22,44	220	100
5220E	5320E	430x4,8	115	22,44	220	100
5229E	5329E	450x7,8	130	55,08	540	100
5237E	5337E	500x12,5	143	110,00	1080	50
5231E	5331E	540x7,8	158	55,08	540	100
5239E	5239E	720x12,5	213	110,00	1080	50
5233E	5333E	750x7,8	220	55,08	540	100
5234E	5334E	780x9,0	233	71,40	700	100
5241E	5341E	850x12,5	255	110,00	1080	50
5243E	5343E	1000x12,5	302	110,00	1080	50

Technické údaje:

Použitie: *Sťahovacie pásky majú uplatnenie v elektrických inštaláciách, priemyslových vedeniach, v automobilovom priemysle, v panelovej výstavbe, v zvláštnych aplikáciách a pod.*

Materiál: *Pásky su vyrábané zo vstrekovaného plastu polyamid 6.6*

Tech.údaje: *Majú dobrú odolnosť voči zásadám, mazivám, olejom, chloridovým riedidlám, palivám a ropným derivátom. Čierne viazacie pásky (53xx) majú zvýšenú odolnosť voči poveternostným podmienkam a UV žiareniu*

Doporučená montážna teplota je v rozsahu -10°C až 60°C. Doporučená trvalá pracovná teplota je v rozsahu -30°C až 85°C

Rozmery: *Sťahovacie pásky sú vyrábané v šírkach 2,2 - 12,5 mm, v dĺžkach 75 - 1000 mm.*

Výhody: *Hladké zaoblené hrany pomáhajú k ľahšej manipulácii a bezpečnejšej inštalácii.*

Ohnutý zaoblený hrot umožňuje ľahšie vkladanie cez hlavičku sťahovacej pásky.

Výhodou je nízky súčiniteľ trenia materiálu.

