

LED SVIETIDLÁ IP65

LINEÁRNE 60, 120 a 150 cm



LL-RG6020D, F

Skladové číslo	Dĺžka (cm)	Výkon (W)	Farba svetla (Kelvin)	Svetelný výkon (Lumen)	Počet LED (ks)	Rozmery (mm)	Váha (kg)	Kód	EAN
PHL00063	60	20	4200K	1800	108	75x75x625	0,7	LL-RG6020D	8059617675981
PHL00064	60	20	6400K	1900	108	75x75x625	0,7	LL-RG6020F	8059617675998
PHL00065	120	40	4200K	3400	216	75x75x1187	1,2	LL-RG12040D	8059617675943
PHL00066	120	40	6400K	3500	216	75x75x1187	1,2	LL-RG12040F	8059617675950
PHL00067	150	50	4200K	4300	270	75x75x1468	1,5	LL-RG15050D	8059617675967
PHL00068	150	50	6400K	4400	270	75x75x1468	1,5	LL-RG15050F	8059617675974



LL-RG12040D, F



Montáž na nerez sponu

LL-RG6020D, F

Vnútročné usporiadanie

Technické údaje:

Energetická účinnosť:	A+
Napájacie napätie:	175-250 VAC
Frekvencia:	50 - 60 Hz
Životnosť:	min. 30 000 h.
Spínacích cyklov:	min. 15 000
Index farebného podania:	83 Ra (CRI)
Štartovací čas:	max. 0,5 s
100% svetel. výkonu:	max. 0,5 s
Uhol vyžarovania:	220°
Stupeň krytia:	IP65
Mechanická odolnosť:	IK08
Trieda ochrany:	II
Stmievateľné:	nie
Balenie v kartóne:	4 ks
Pracovná teplota:	-10 +40°C
Prevádzková poloha:	akákoľvek
Materiál difúzora:	Polykarbonát
Materiál telesa:	PBT Polybutylentereftalát
Certifikované:	TUV Rheinland CERTIFIED
Príslušenstvo:	Nerezové montážne klipy priechodka PG11 skrutky, hmoždinky



ElektroSystem

www.elektrosystem.sk e-mail: odbyt@elektrosystem.sk T/Fax: 00421 32-640 08 75 MT.: 00421 903-292 678