

LED SVIETIDLÁ IP65

LINEÁRNE 60, 120 a 150 cm



TRI-6020C,D,F

Skladové číslo	Dĺžka (cm)	Výkon (W)	Farba svetla (Kelvin)	Svetelný výkon (Lumen)	Počet LED (ks)	Rozmery (mm)	Váha (kg)	Kód	EAN
TRI-6020C	60	20	3000K	1800	108	75x75x625	0,7	TRI-6020C	8033638773611
PHL00063	60	20	4200K	1800	108	75x75x625	0,7	TRI-6020D	8059617675981
PHL00064	60	20	6400K	1900	108	75x75x625	0,7	TRI-6020F	8059617675998
TRI-12040C	120	40	3000K	3400	216	75x75x1187	1,2	TRI-12040C	8033638772096
PHL00065	120	40	4200K	3400	216	75x75x1187	1,2	TRI-12040D	8059617675943
PHL00066	120	40	6400K	3500	216	75x75x1187	1,2	TRI-12040F	8059617675950
TRI-15050C	150	50	3000K	4300	270	75x75x1468	1,5	TRI-15050C	8033638772126
PHL00067	150	50	4200K	4300	270	75x75x1468	1,5	TRI-15050D	8059617675967
PHL00068	150	50	6400K	4400	270	75x75x1468	1,5	TRI-15050F	8059617675974



Technické údaje:

Energetická účinnosť:	A+
Napájacie napätie:	175-250 VAC
Frekvencia:	50 - 60 Hz
Životnosť:	min. 30 000 h.
Spínacích cyklov:	min. 15 000
Index farebného podania:	83 Ra (CRI)
Štartovací čas:	max. 0,5 s
100% svetel. výkonu:	max. 0,5 s
Uhol vyžarovania:	220°
Stupeň krytia:	IP65
Mechanická odolnosť:	IK08
Trieda ochrany:	II
Stmievateľné:	nie
Balenie v kartóne:	4 ks
Pracovná teplota:	-10 +40°C
Prevádzková poloha:	akákoľvek
Materiál difúzora:	Polykarbonát
Materiál telesa:	PBT Polybutylentereftalát
Certifikované:	TUV Rheinland CERTIFIED
Príslušenstvo:	Nerezové montážne klipy priechodka PG11 skrutky, hmoždinky



LED REFLEKTORY IP65

10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W



FL-20BC, D



FLS-30BD

Skladové číslo	Výkon (W)	Stupeň krytia	Farba svetla (Kelvin)	Svetelný výkon (Lumen)	Uhol vyžar.	Rozmery (mm)	Ra (CRI)	Napájacie napätie (V / Hz)	EAN
FL-10BC	10	IP65	3000K	1000	120°	95x76x39	80	195-265/50-60	8056039330504
FL-10BD	10	IP65	5000K	1000	120°	95x76x39	80	195-265/50-60	8056039330511
FL-20BC	20	IP65	3000K	2000	120°	120x95x42	80	195-265/50-60	8056039330528
FL-20BD	20	IP65	5000K	2000	120°	120x95x42	80	195-265/50-60	8056039330535
FL-30BC	30	IP65	3000K	3000	120°	150x12x47	80	195-265/50-60	8056039330542
FL-30BD	30	IP65	5000K	3000	120°	150x12x47	80	195-265/50-60	8056039330559
FL-50BC	50	IP65	3000K	5000	120°	188x145x53	80	195-265/50-60	8056039330566
FL-50BD	50	IP65	5000K	5000	120°	188x145x53	80	195-265/50-60	8056039330573
FL-70BC	70	IP65	3000K	7000	120°	280x215x63	80	195-265/50-60	8056039330580
FL-70BD	70	IP65	5000K	7000	120°	280x215x63	80	195-265/50-60	8056039330597
FL-100BC	100	IP65	3000K	10000	120°	310x240x69	80	195-265/50-60	8056039330603
FL-100BD	100	IP65	5000K	10000	120°	310x240x69	80	195-265/50-60	8056039330610

LED REFLEKTORY IP65, SENZOR, 10W, 30W, 50W

FLS-10BD	10	IP65	5000K	1000	120°	120x95x49	80	195-265/50-60	8056039330627
FLS-30BD	30	IP65	5000K	3000	120°	150x120x53	80	195-265/50-60	8056039330634
FLS-50BD	50	IP65	5000K	5000	120°	188x145x59	80	195-265/50-60	8056039330641

AL držiak do zeme pre LED reflektor

FL-AXPIN-170	Tyčkový AL držiak do zeme 170mm pre LED reflektor typ FL-10 a FL-20, priemer 43,5mm								8056039330658
FL-AXPIN-210	Tyčkový AL držiak do zeme 210mm pre LED reflektor typ FL-30 a FL-50, priemer 43,5mm								8056039330665



FLS-AXPIN-210



ElektroSystem

www.elektrosystem.sk e-mail: odbyt@elektrosystem.sk T/Fax: 00421 32-640 08 75 MT.: 00421 903-292 678