

# SVIETIDLÁ PRIEMYSLOVÉ IP65 NEREZ KLIPY




ST 9236 E



ST 5128

Objednací kód		Príkon	Pät./Trub.	Rozmery svietidla				Materiál
E P	Tlmivka			A	B	C	D	
ST9118E	WP9118N	1x18W	G13 / T8	670	470	100	100	ABS / PS
ST9218E	WP9218N	2x18W	G13 / T8	670	470	160	100	ABS / PS
ST9136E	WP9136N	1x36W	G13 / T8	1260	900	100	100	ABS / PS
ST9236E	WP9236N	2x36W	G13 / T8	1260	900	160	100	ABS / PS
ST9158E	WP9158N	1x58W	G13 / T8	1560	960	100	100	ABS / PS
ST9258E	WP9258N	2x58W	G13 / T8	1560	960	160	100	ABS / PS
ST 5128		1x28W	G5 / T5	1210	745	60	80	ABS / PC
ST 5228		2x28W	G5 / T5	1210	745	100	80	ABS / PC
ST 5135		1x35W	G5 / T5	1510	820	60	80	ABS / PC
ST 5235		2x35W	G5 / T5	1510	820	100	80	ABS / PC



## Technické údaje:

**Použitie:** Priemyselné svietidlá určené do vlhkých a prašných prostredí. Sú vyhotovené s EP (elektronický predradník).

**Materiál:** Telo svietidla je vyrobené z odolného plastu ABS, kryt je priehľadný plast PC (Polykarbonát), resp. PS (Polystyrol - nemení farbu do žltá)

**Krytie:** Vysoký stupeň krytia IP65, Trieda izolácie II

**Men.nap.:** 220-240V, 50/60 Hz

**Montáž:** Montáž uľahčuje bezskrútková 1P svorkovnica (zdvojené svorky)

**Farba:** RAL 7035, svetlo šedá

**Výbava:** Antikorové upevňovacie klipy, vhodné do agresívneho prostredia  
Hmoždinky, skrutky, priechodky, kovové prvky pre upevnenie na strop  
Plastové závesy kovového tela svietidla, závesy krytu svietidla

