


# ŽLABY PERFOROVANÉ ROZVÁDZAČOVÉ


LucaSystem

## ROZVÁDZAČOVÉ PERFOROVANÉ LIŠTY 4/6mm

Objednací kód	Názov výrobku rozmer š x v	Mer. jed.
LUC05119	Žlab perf. 15x17x4mm (46m/bal)	m
LUC05133	Žlab perf. 25x30x4mm (58m/bal)	m
LUC05135	Žlab perf. 40x30x4mm (40m/bal)	m
LUC05137	Žlab perf. 60x30x4mm (52m/bal)	m
LUC05143	Žlab perf. 25x40x4mm (48m/bal)	m
LUC05145	Žlab perf. 40x40x4mm (30m/bal)	m
LUC05147	Žlab perf. 60x40x4mm (40m/bal)	m
LUC05149	Žlab perf. 80x40x4mm (32m/bal)	m
LUC05151	Žlab perf. 100x40x4mm (24m/bal)	m
LUC05153	Žlab perf. 120x40x4mm (20m/bal)	m
LUC05163	Žlab perf. 25x60x4mm (34m/bal)	m
LUC05165	Žlab perf. 40x60x4mm (22m/bal)	m
LUC05167	Žlab perf. 60x60x4mm (32m/bal)	m
LUC05169	Žlab perf. 80x60x4mm (24m/bal)	m
LUC05171	Žlab perf. 100x60x4mm (20m/bal)	m
LUC05173	Žlab perf. 120x60x4mm (14m/bal)	m
LUC05183	Žlab perf. 25x80x4mm (28m/bal)	m
LUC05185	Žlab perf. 40x80x4mm (36m/bal)	m
LUC05187	Žlab perf. 60x80x4mm (24m/bal)	m
LUC05189	Žlab perf. 80x80x4mm (16m/bal)	m
LUC05191	Žlab perf. 100x80x4mm (16m/bal)	m
LUC05193	Žlab perf. 120x80x4mm (12m/bal)	m
LUC05194	Žlab perf. 25x100x4mm (20m/bal)	m
LUC05195	Žlab perf. 40x100x4mm (28m/bal)	m
LUC05196	Žlab perf. 60x100x4mm (20m/bal)	m
LUC05197	Žlab perf. 80x100x4mm (14m/bal)	m
LUC05198	Žlab perf. 100x100x4mm (8m/bal)	m
LUC05199	Žlab perf. 150x100x4mm (8m/bal)	m
LUC05302	Náhradné veko 2m žlabu š. 25	m
LUC05304	Náhradné veko 2m žlabu š. 40	m
LUC05306	Náhradné veko 2m žlabu š. 60	m
LUC05308	Náhradné veko 2m žlabu š. 80	m
LUC05310	Náhradné veko 2m žlabu š. 100	m
LUC05312	Náhradné veko 2m žlabu š. 120	m
LUC05210	Upevňovací prvok žlabu na lištu DIN	ks
LUC05216	Upevňovací kolík d 6mm	ks
LUC05240	Označovací štítek	ks



Rozmery perforácie




LUC05167



LUC05216



LUC05210



Príklad použitia

### Technické údaje:

Plastové prepojovacie kanály určené pre ukladanie vodičov v rozvádzačoch. Štandardná dĺžka 2 m. Žlaby sú dodávané kompletne s vekom. Hladké okraje bočných lamiel zabraňujú poškodeniu izolácie vodičov. Kvalitné predrezy umožňujú čisté vylomenie lamiel bez použitia nástrojov za účelom zväčšenia veľkosti drážky. Dierované dno kanálu zjednodušuje montáž. Spoľahlivé upevnenie veka kanálu dostatočne zabezpečuje vložené vodiče vo všetkých polohách upevnenia žlabu a umožňuje jeho opakované otváranie. Plastové príchytky z príslušenstva umožňujú dodatočné upevnenie vložených vodičov. Materiál je samozhášací PVC (UL 94 VO), odolný do 960°C, rozmerová stabilita od -15 do +60°C, odolný kyselinám a olejom. Farba šedá RAL 7035.



ElektroSystem

www.elektrosystem.sk e-mail: odbyt@elektrosystem.sk T/Fax: 00421 32-640 08 75 MT.: 00421 903-292 678